

CLB HYPER



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba.



- Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásicos).
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos y cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásicos).
- **Total Stop retrasado y en baja tensión.**
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Chasis en acero.
- Cobertura en acero.

- **3.700.0036** Pistola M22-3/8"(1211LP)
- **3.700.0030** Pistola M22-3/8"con ataque rápido (1515LP/2015LP)



- **3.701.0015** Lanza M22 alta/baja presión.



- **3.103.0050** Boquilla tipo 0,45 (1211LP/2015LP)
- **3.103.0053** Boquilla tipo 0,60 (1515LP)
- **3.103.0055** Boquilla tipo 0,70 (2021LP)
- **3.103.0049** Boquilla tipo 0,40 (2515LP)



- **4.618.0143** Manguera alta presión 10m .



Opcional:
• **6.608.0068**
Enrollador manguera (sin manguera)



CLB HYPER 2021LP

CLB HYPER 2515LP

Código	APLV86540113	8.654.0053
Presión	200bar	250bar
Caudal	1260 l/h	900 l/h
Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V ~ 50Hz 3ph	8500W-400V ~ 50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MPWJ5 / 1450 RPM	MPWJ5 / 1450RPM
Temperatura max agua entrada	40°C	40°C
Dimensiones/ peso	50x90x83/ 58kg	50x90x83/ 59kg